

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга Boxer

12 мм



З габаритною висотою 12 мм та важелем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Інтегрований монтаж
- Приклади монтажу з недостатнім монтажним простором
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері



ОСОБЛИВОСТІ

- Незначні габаритні розміри, всього 12 мм висоти та 20 мм ширини
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга Boxer 12 мм
Довжина	440 mm
Ширина	20 mm
Висота	12 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Довжина
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм	з важелем, габаритна висота 12 мм	129213	440 x 20 x 12 mm	Сріблястий колір	440 mm

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм	129343



БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм, регульоване зусилля зачинення, без можливості перекривання	129145