

Паспорт виробу

Важільна тяга

TS 4000/2000



Важільна тяга стандартна

ЗАСТОСУВАННЯ

→ Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

ОСОБЛИВОСТІ

→ Використовується при верхньому монтажі з глибиною стінки отвору до 70 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Важільна тяга TS 4000/2000
Фіксатор	Ні
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Фіксатор
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102425	згідно з таблицею RAL	Ні
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102421	Сріблястий колір	Ні
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102423	білий RAL 9016	Ні
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102426	Подібний до високоякісної сталі	Ні

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ *

для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах




Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	082506	згідно з таблицею RAL	Алюміній
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	057109	Сріблястий колір	Алюміній



МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ

Для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
монтажна панель важільної тяги *	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053319	темно-бронзовий	Алюміній
монтажна панель важільної тяги *	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	027460	згідно з таблицею RAL	Алюміній
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053318	Сріблястий колір	Алюміній

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.