

Паспорт виробу

Важільна тяга

TS 4000/2000



механічна фіксація, що вмикається та вимикається

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для фіксації у відкритому положенні дверей без протипожежних функцій
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

ОСОБЛИВОСТІ

→ Використовується при верхньому монтажі з глибиною стінки отвору до 70 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Важільна тяга TS 4000/2000
Фіксатор	Механічні
Фіксатор вмикається та вимикається	Так
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	70 ° - 150 °
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка блокування мін.	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102445	Сріблястий колір	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102448	згідно з таблицею RAL	70 °	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102447	білий RAL 9016	70 °	150 °

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ *

для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	082506	згідно з таблицею RAL	Алюміній
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	057109	Сріблястий колір	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ

Для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
монтажна панель важільної тяги *	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053319	темно-бронзовий	Алюміній
монтажна панель важільної тяги *	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	027460	згідно з таблицею RAL	Алюміній
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053318	Сріблястий колір	Алюміній

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.