

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 4000



Основний корпус для дверного замкача з важільною тягою
EN 1-6

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
- Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
- Для паралельного монтажу на дверному полотні з боку навпроти дверних петель

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Демпфування відкриття регулюється спереду за допомогою клапана
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 4000
Сила закривання згідно з EN 1154	EN 1 - 6
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	287 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Сила закривання згідно з EN 1154	Розміри
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	102789	Сріблястий колір	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Замкач GEZE TS 4000 *	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	137724	Засувка з нержавіючої сталі	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	102791	білий RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

Корпус замкача TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Сила закривання згідно з EN 1154	Розміри
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	102792	згідно з таблицею RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	102790	темно-бронзовий	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги)	109542	чорний RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

ПЛИТА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПЛАСКОЮ АРКОЮ

для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058782	Сріблястий колір	Алюміній
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою *	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	119472	згідно з таблицею RAL	Алюміній
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою *	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058783	темно-бронзовий	Алюміній

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Матеріал
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	ПВХ

ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла	Матеріал
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009494	згідно з таблицею RAL	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057126	Сріблястий колір	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла *	для TS 5000 / TS 4000	057127	темно-бронзовий	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла *	для TS 5000 / TS 4000	009491	білий RAL 9016	10 mm	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла	Матеріал
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007923	Сріблястий колір	10 mm	Алюміній
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей *	для TS 5000 / TS 4000	007926	згідно з таблицею RAL	10 mm	Алюміній
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей *	для TS 5000 / TS 4000	007924	темно-бронзовий	10 mm	Алюміній

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір	287 x 40 x 67 mm
Кронштейн для перемічки *	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий	
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL	



МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Матеріал
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	068627	білий RAL 9016		Алюміній
Монтажна панель дверного замкача *	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	057956	Оцинкована		Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	029176	згідно з таблицею RAL		Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	049185	Сріблястий колір		Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	137725	Подібний до високоякісної сталі		Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	052351	темно-бронзовий		Алюміній

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.