

Паспорт виробу

Корпус замкача Boxer 2-4



Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з
демпфуванням відкриття

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері з шириною стулки до 1 100 мм, для дверей вагою до 120 кг
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж



ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані
- Плавне регулювання сили закривання зверху
- Швидкість зачинення регулюється через клапани зверху
- Кінцеве гальмування регулюється через клапан зверху
- Демпфування відкриття регулюється через клапан зверху
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- У наявності подовження осі до 8 мм
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача Boxer 2-4
Сила закривання згідно з EN 1154	EN 2 - 4
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	130 kg
Кут відкриття (макс.)	120 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	286 mm
Ширина	32 mm
Висота	45 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Клапан захисту від перевантаження	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Сила закривання згідно з EN 1154	Подовження осі	Розміри
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	101759	EN 2 - 4	4 mm	286 x 32 x 45 mm
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	099728	EN 2 - 4		286 x 32 x 45 mm