

Паспорт виробу **GEZE ActiveStop** інтегрований



Двостороннє демпфування внутрішніх поворотних
дерев'яних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні внутрішні дерев'яні розкривні двері
- Міжкімнатні двері із високим комфортом переміщення
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Інтегрований монтаж у дверне полотно
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040-2



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавно регульований кут відкривання дверей від 80°–140°
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Контрольоване відчинення та зачинення дверей з максимальною вагою стулки до 45 кг
- Плавна зупинка, тихе зачинення та зручне утримування у дверей у відкритій позиції
- Хлопання дверима, затискання пальців, пошкодження стін та меблів майже виключені
- Безпечна фіксація дверей у відкритому положенні без необхідності використання дверного буфера
- Демпфування відчинення та зачинення регулюється у вмонтованому стані через клапан
- Вбудований запобіжний клапан захистить від перевантаження

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GEZE ActiveStop інтегрований
Глибина	28 mm
Висота	64 mm
Вага стулки (макс.)	45 kg
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Тип дверей	з'єднання встик, дверне полотно з фальцем
Товщина ступок від	38 mm
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Зазор фальцю	просвіт близько 6 мм на ділянці важеля
Вид монтажу	прихований
Регульований демпфер відкриття/закриття	Так, через клапан
Демпфер відкриття/закриття у напрямку зачинення від	25 °
Область вільного ходу	25 ° - 60 °
Демпфер відкриття/закриття у напрямку відчинення від	60 °
Регульований кут відкриття дверей	Так, плавно (безступінчасто)
Налаштування утримання у відкритому положенні	80 ° - 140 °
Клапан захисту від перевантаження	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
GEZE ActiveStop інтегрований	Двостороннє демпфування внутрішніх поворотних дерев'яних дверей	163411	Сріблястий колір	286 x 32 x 45 x 28 mm	прихований

КОМПОНЕНТИ

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ФРЕЗЕРОВАНОЇ КРОМКИ *

Для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Захисне покриття фрезерованої кромки *	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	169724	білий RAL 9016
Захисне покриття фрезерованої кромки *	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	169725	сірий RAL 7035
Захисне покриття фрезерованої кромки *	10 шт., для покриття фрезерованої кромки фальцованих дверей	170264	згідно з таблицею RAL

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ *

Для фрезерування дверного полотна та рами, з інтеграцією GEZE ActiveStop



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Фрезерувальний пристрій *	Для обробки дверного полотна та коробки за допомогою фрезерного станка, містить шаблони для фрезерування ковзаючої тяги та основного корпусу, інтегрованих з GEZE ActiveStop	166886

КРІПИЛЬНІ НАКЛАДКИ ДЛЯ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

Для посилення прихованого монтажу ковзаючої тяги при недостатній глибині вгвинчування



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кріпильна накладка для ковзаючої тяги *	Для закріплення внутрішньо встановленої ковзаючої тяги у дверній рамі при недостатній глибині вгвинчування болтів кріплення	165814



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.