

# Planet HS, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 1460 mm

13 x 30 mm | ↓22 mm | 48 dB

Planet HS, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 1460 mm, kürzbar bis 1335 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)


## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet HS FH+RD | 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nutgrösse            | 13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief                              |
| Dichtungsprofil      | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert       | bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm                                       |
| Auflaufplättchen     | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm                             |
| Befestigung          | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben          |
| Kürzbar              | max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)                                    |
| Auslösung            | einseitig bandseitig                                               |
| Hubregulierung       | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel                            |
| Max. Hub             | 22 mm                                                              |
| Profilgrösse         | 13 x 30 mm                                                         |
| Material des Profils | Aluminium                                                          |
| Ausführung           | feuerhemmend+rauchdicht                                            |
| Länge                | 1460 mm                                                            |
| kürzbar bis          | >1335 mm                                                           |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 77146         |
| EAN           | 7612231002376 |



## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

