

Planet X3, RD (rauchdicht), 835 - 960 mm, auf Mass

22 x 30 mm | ↓5-12 mm | 2-6 mm | 7A/9A | 52 dB

Planet X3, RD (rauchdicht), 835 - 960 mm, auf Mass gefertigt, nicht kürzbar

Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Haus- und Balkontüren aus Holz, Metall oder PVC
- Schlagregensicher (7A/9A, ift zertifiziert), keine Entwässerungsrinne notwendig
- 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, nach links und nach rechts, separat einstellbar
- Hub 5 – 12 mm, Seitenhub 2 – 6 mm, einfach einstellbar
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 52 dB
- Hochwertige Silikonlippe
- Ab 68 mm Türblattdicke
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit Planet Kürzset X3
- 7 Jahre Garantie

Bestellhinweis

- einbaufertig (nicht kürzbar)

Inklusives Zubehör

Planet Montageset X3 für Holztüren mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben



Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet X3 RD | 52 dB, gegen Schlagregen (7A/9A, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, einseitig bandseitige Auslösung, 3 Dichtbewegungen: Dichtung nach links, nach unten und nach rechts ein- und nachstellbar, Dichtungshöhe 5 – 12 mm, Seitenhubeinstellung 2 – 6 mm, zum Einnuten bündig oder 2 mm tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 22 x 30 mm.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Nutgröße | 22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon |
| Schalldämmwert | bis 52 dB bei Bodenluft 7 mm |
| Auflaufplättchen | Planet Eckplatten-Set X3 empfohlen (optional) |
| Befestigung | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben |
| Kürzbar | nein |
| Auslösung | einseitig, bandseitig |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel, Seitenhubregulierung (2 – 6 mm) an Stirnseite mit 4 mm Inbusschlüssel |
| Max. Hub | 5 – 12 mm |
| Profilgröße | 22 x 30 mm |
| Material des Profils | Aluminium |
| Besonderheiten | Schlagregendicht 7A/9A, 300 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027 |
| Ausführung | auf Mass |
| Länge | 835 - 960 mm |

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 209096 |
| EAN | 7612231039433 |



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

