


41017 - Регулировочный ключ Inbus 4 мм, 2х изогнут, длина 75 мм SW4


Технические обозначения



			№
Регулировочный ключ Inbus 4 мм, 2х изогнут, длина 75 мм SW4		50	41017

Шестигранный ключ

4 мм, изогнут с 2 сторон



Диапазоны применения	Применение
Нижняя петля на коробке	Регулировка по горизонтали
Нижняя петля на створке, ПВХ	Регулировка по вертикали
Нижняя петля на створке, частично скрытая	Регулировка степени прижима Регулировка по вертикали
Нижняя петля на створке ТО	Регулировка степени прижима Регулировка по вертикали
Ножницы	Регулировка степени прижима Регулировка по горизонтали
Страховщик плеча ножниц частично скрытой фурнитуры	Снятие створки
Полностью скрытая фурнитура, старое исполнение	Все возможности регулировок
Запорная планка под крюки	Регулировка степени прижима
Запорная планка под штыри	Регулировка степени прижима
Фалевая-ригельная запорная планка, дерево	Регулировка степени прижима



Балконная защелка	Сопротивление установке
Ограничитель открывания с тормозом	
Ответная планка блокиратора-приподнимателя для арочных и трапециевидных окон	Регулировка по вертикали
Поворотный прижим, универсальный	Регулировка степени прижима
Петля для 3-ств. окна	Регулировка по горизонтали и вертикали
Откидная петля TREND	
Поворотная петля на коробке для 3-ств. окна	
Штульповый механизм , европаз	Регулировка степени прижима
Программа RUSTICO	