

Planet SN, RD (rauchdicht), DIN L, 1300 mm

22 x 30 mm | ↓7–16 mm | 44 dB

Planet SN (Schiebetür), RD (rauchdicht), mit Bodenführungs-Set kurz, Schrägrippe DIN L, 1300 mm, kürzbar bis 1175 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Schiebetüren
- Keine Türverriegelung nötig durch Nullkraft-Auslösung
- Hub: 7 – 16 mm
- Bodenführungs-Set SN kurz für Bodenluft 7 – 10 / 10 – 13 / 13 – 16 mm
- Optional: Bodenführungs-Set SN lang für in der Wand laufende Schiebetüren
- Auslösekraft nur 1 N/m
- Auslösung durch Bodenführung
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Schliesskantenseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Auslöseseitig zusätzlich 45 mm kürzbar (Montageanleitung Punkt «3/4 extra» beachten!)
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
- 7 Jahre Garantie

Hinweis

- Effektive Dichtungslänge: bestelltes Mass (Y) - 5 mm (passend zur Schiebetürbreite)

Inklusives Zubehör

Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R oder DIN L, für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, Planet Montageset SN, DIN R oder DIN L





Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet SN RD| 44 dB, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus - Aluminium 22 x 30 mm.

Technische Daten

Nutgrösse	22,3 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Schalldämmwert	bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel
Kürzbar	125 mm (+ max. 45 mm auslöseseitig)
Auslösung	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7 – 10 / 10 – 13 / 13 – 16 mm)
Max. Hub	7 – 16 mm
Profilgrösse	22 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
DIN-Richtung	DIN L (links)
Länge	1300 mm
kürzbar bis	>1175 mm

Artikelnummer	105130L
EAN	7612231038429



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

