

# Planet SN, RD (rauchdicht), DIN L, 1675 mm

22 x 30 mm | ↓7–16 mm | 44 dB

Planet SN (Schiebetür), RD (rauchdicht), mit Bodenführungs-Set kurz, Schrägrippe DIN L, 1675 mm, kürzbar bis 1550 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Schiebetüren
- Keine Türverriegelung nötig durch Nullkraft-Auslösung
- Hub: 7 – 16 mm
- Bodenführungs-Set SN kurz für Bodenluft 7 – 10 / 10 – 13 / 13 – 16 mm
- Optional: Bodenführungs-Set SN lang für in der Wand laufende Schiebetüren
- Auslösekraft nur 1 N/m
- Auslösung durch Bodenführung
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Schliesskantenseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Auslöseseitig zusätzlich 45 mm kürzbar (Montageanleitung Punkt «3/4 extra» beachten!)
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
- 7 Jahre Garantie

## Hinweis

- Effektive Dichtungslänge: bestelltes Mass (Y) - 5 mm (passend zur Schiebetürbreite)

## Inklusives Zubehör

Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R oder DIN L, für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, Planet Montageset SN, DIN R oder DIN L





## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet SN RD| 44 dB, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus - Aluminium 22 x 30 mm.

## Technische Daten

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nutgröße             | 22,3 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief                             |
| Dichtungsprofil      | hochwertiges Silikon                                              |
| Schalldämmwert       | bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm                                      |
| Befestigung          | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel                         |
| Kürzbar              | 125 mm (+ max. 45 mm auslöseseitig)                               |
| Auslösung            | durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm) |
| Max. Hub             | 7 – 16 mm                                                         |
| Profilgröße          | 22 x 30 mm                                                        |
| Material des Profils | Aluminium                                                         |
| Ausführung           | rauchdicht                                                        |
| DIN-Richtung         | DIN L (links)                                                     |
| Länge                | 1675 mm                                                           |
| kürzbar bis          | >1550 mm                                                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 105168L       |
| EAN           | 7612231038474 |



## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

