

# Planet RS, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 960 mm

19,8 / 24 x 20 mm | ↓16 mm | 50 dB

Planet RS, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 960 mm, kürzbar bis 835 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für PVC-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 50 dB
- Haltewinkel passend für die Euronut 16 mm
- Passend zu Haustürnut 24 mm
- Montageset für alle gängigen Systemhersteller
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Montageset RS, Universal (passend für gängige System-Hersteller bspw. Schuco, Kömmerling, Gealan, Salamander, usw)


## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet RS FH+RD | 50 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 20,8 / 24 x 20 mm.

## Technische Daten

Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm
Befestigung	mit Montageset, Ausführung Systemhersteller
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgröße	19,8 / 24 x 20 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
Länge	960 mm
kürzbar bis	>835 mm

Artikelnummer	59096
EAN	7612231015437



## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

