

SIMONSWERK

BAKA®

BAKA Protect 2010 2D

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	120,0 кг
длина цилиндра	120,0 мм
диаметр цилиндра	20,0 мм
фреза Ø	20,0 мм

Описание продукта

Петля для деревянных входных дверей SIMONSWERK BAKA Protect 2010 2D со скрытым базирующим элементом в створочной части. Сертификат CE, нагрузка 120 кг, длина цилиндра 120 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Регулирование в двух плоскостях: По горизонтали +/-3,0 мм, прижатие +/-3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

В качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- скрытый базирующий элемент в створке
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- 2D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)
- минимальный размер фрезеровки

Классификатор

2	7	3	0	1	* 1	0	10 ²
---	---	---	---	---	-----	---	-----------------

¹ в зависимости от покрытия поверхности.


Сертификаты




Комбинации

принадлежности

декоративная накладка № 11



Вид спереди 15 мм



Вид спереди 18 мм

BAKA Protect 2010 2D

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Шаблоны

шаблон для сверления
BAKA Protect 2000

Рамная часть

Телескопический
шаблон BAKA Protect 2000
Створочная часть

Телескопический
шаблон BAKA Protect 2000
Рамная часть

шаблон для
фрезерования BAKA
Protect 2000 Створочная
часть

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	нержавейка матовая зачищенная
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080812 0 04006

Поверхность	цинковый
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080812 0 11006

